


ノズルリスト

記号	呼び径	規格	数量	材質	備考
M・H	φ450	-	1	SUS316	マンホール
N-1	50A	J18KS0FF	1	SUS316L	予備口
N-2	50A	J18KS0FF	1	SUS316L	原料投入配管
N-3	150A	J18KS0FF	1	SUS316L	ダクト取付口
N-4	50A	J5KS0FF	1	SUS316L	エア抜き
N-5	50A	J5KS0FF	1	SUS316L	センサー取付口
N-6	80A	J18KS0FF	1	SUS316L	液出口 (6ヶ所・9ヶ付)
N-7	40A	J18KS0FF	1	SUS304	温水入り口
N-8	40A	J18KS0FF	1	SUS304	温水出口
N-9	15A	PTV999	1	SUS304	温度計口
N-10	15A	PTV999	1	SUS304	温度計口
N-11	15A	PTV999	1	SUS316	温度計口
N-12	65A	J5KS0FF	2	SUS316L	5ヶ所・4ヶ取付口
N-13	-	-	-	-	-
N-14	25A	J18KS0FF	1	SUS316L	ドライカプラー用

設計	条件	
	内色	外色
最高使用圧力	大気圧	0.3MPa
最高使用温度	90℃	90℃
耐圧試験圧力	水張り	0.45MPa
機密試験圧力	-	0.4MPa
芯力除去	NO	NO
腐れ代	3mm	3mm
粘度	-	-
適用法規	NO	NO
仕上げ	SUS内面/パフ#100外遊離 SUS鋼板2厚、仕上り1甲 (パフ#100に付随)	



17	渦巻止め止プレート	1	F84×30	SUS316L	
16	落下防止	1	185×30, L3×25×25	SUS316L	
15	レジュラー付短管	1	60A×40A	SUS316L	
14	タンクボールバルブ	1	80A	8021H/8021R	パットのみSUS316L
13	プレート	4	-	SUS304	
12	減速機 ハイボニック	1	RYMS-1521-EP-10	-	0.7KW使用50Hz以下
11	減速機架台	1	300A×700	SS400	安全カバー付
10	外装	1	3×φ1718×1518	SUS304	
9	変形筋止リング	2	3×φ1718×200	SS400	
8	ジャケット裏板	1	8×φ1650 S/D	SUS304	
7	ジャケット裏	1	8×φ1650×1830	SUS304	
6	下部羽根	1	72t×60×400	SUS316L	2枚羽根 傾斜45°
5	エ.φピッチリハム	2	72t×100×600	SUS316L	3枚羽根 傾斜30°
4	シャフト	1	φ60	SUS316L	
3	内色上板	1	8×φ1718	SUS316L	
2	内色下板	1	8×φ1600 E/D	SUS316L	
1	内色側	1	8×φ1600×1800	SUS316L	

品名	数量	寸法	材質	備考
製図	1	尺	942	工号
製図	1	尺	17052	数量
製図	1	尺	A-2	1基

承認	訂正	修正	訂正
承認	訂正	修正	訂正
承認	訂正	修正	訂正